

iFLYOS和科大讯飞品牌 在产品中的使用

1. iFLYOS品牌使用规范

1.1 标志组合

使用了iFLYOS服务的合作方，仅能使用以下标志组合用于产品外包装物料、说明书及线上线下宣传物料：

本产品搭载



用于左对齐排版

本产品搭载



用于居中对齐排版

本产品搭载



用于右对齐排版

1.2 不可侵入范围

其他元素不可侵入该标志组合四周1/3A范围内，建议排版间距不小于A。



1.3 色彩界定

制作印刷物料时，请使用文件名带“印刷”后缀的标志文件，图形标志部分请优先使用PANTONE专色；

制作视屏物料时，请使用文件名带“视屏”后缀的标志文件；

应用于深色背景时，请使用“印刷”或“视屏”标志文件中反白的标志图形；

标志可以使用烫银、烫金工艺。



专色印刷 PANTONE 2728 C

四色印刷 C: 100 M: 65 Y: 0 K: 0

视屏 R: 14 G: 101 B: 255

图形标志部分

1.4 最小使用尺寸

根据不同应用场景，分为印刷、桌面端视屏、手机和平板的最小使用尺寸。



印刷最小宽度 20 mm

桌面端视屏最小宽度 96 px

手机和平板最小宽度 80 pt/dp

1.5 错误应用

以下是错误应用的例子：



2. 科大讯飞品牌使用规范

2.1 文字描述

使用了iFLYOS服务的合作方，仅能使用“语音技术由科大讯飞提供”、“人工智能技术由科大讯飞提供”的文字描述或以下图形文件用于线上或线下的产品说明书：

语音技术由科大讯飞提供

人工智能技术由科大讯飞提供

印刷最小高度 24 mm
桌面端视屏最小宽度 120 px
手机和平板最小宽度 100 pt/dp

印刷最小宽度 28.342 mm
桌面端视屏最小宽度 136 px
手机和平板最小宽度 123 pt/dp

制作印刷物料时，请使用文件名带“印刷”后缀的文件；
制作视屏物料时，请使用文件名带“视屏”后缀的文件；
应用于深色背景时，请使用“印刷”或“视屏”文件中反白的图形；
图形可以使用烫银、烫金工艺。

2.2 错误应用

以下是错误应用的例子：



×



×



×